

ARTICLE NO. 4750-1

DOTLUX Applique murale LED CONEtwin 16cm sans ampoule



page de l'article

- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en RAL7016
- Design robuste et protégé contre les jets d'eau pour l'extérieur avec protection IP 54
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombre
- la plateforme EasyBase permet un montage simple et rapide
- accessoires de montage inclus
- Éclairage respectueux des insectes grâce aux LED blanc chaud
- Prêt pour l'avenir grâce à l'ampoule GU10 interchangeable
- Ampoule GU10 commandable sous la référence 4874-030036

ARTICLE DE SUCCESSION kein Nachfolger
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR 4750-030038

POIDS EN KG 0.69

Dimensions

Longueur: 120mm

Largeur: 90mm

Hauteur: 160mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 38
INDICE DE PROTECTION (IP) IP54
LUMINOUS COLOR -
TENSION D'ENTRÉE 220 - 240 V AC
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN -
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,5
COURANT D'APPEL EN A 0
IK DEGRÉ DE PROTECTION IK04
COULEUR DU BOÎTIER gris
GARANTIE EN ANNÉES 3
ASSORTIMENT Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 pas nécessaire
NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM EC002892
MATÉRIAU DE LA VERRINE -
PAS DE VARIATION Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM) SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK) IK04
REVÊTEMENT DES LUMINAIRES À ISOLATION THERMIQUE Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT Non

COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
DURÉE D'IMPULSION EN μS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	-
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non