

- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP 65 Schutz
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zwei unabhängig von einander einstellbare Abstrahlwinkel mit Winkelanzeige ermöglichen gleichmäßige Lichteffekte auch bei größeren Projekten
- Der spezielle Lichtdiffusor ermöglicht scharfe Lichteffekte nahezu ohne Farbverzerrungen



## PROLINE BEAMO

ABMESSUNGEN	120 x 97 x 100 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 900 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	10 W
EFFIZIENZ	90 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	94,90 CHF



## STUFENLOSE EINSTELLUNG DER WINKEL



Abstrahlwinkel oben: 60°  
Abstrahlwinkel unten: 90°



Abstrahlwinkel oben: 90°  
Abstrahlwinkel unten: 60°



Abstrahlwinkel oben: 120°  
Abstrahlwinkel unten: 30°



Markierungen für die exakte Einstellung des Abstrahlwinkels



HIER GEHTS ZUM  
PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:  
[dotlux.de/produkte/beamo/](https://dotlux.de/produkte/beamo/)

**SCHWARZ****GEHÄUSE**

Aluminium, RAL 9005

**HERSTELLER****ARTIKEL-NR.**

4730-030120

**E-NUMMER**

941200339

**WEISS****GEHÄUSE**

Aluminium, RAL 9016

**HERSTELLER****ARTIKEL-NR.**

4729-030120

**E-NUMMER**

941200329

**ANTHRAZIT****JETZT  
NEU****GEHÄUSE**

Aluminium, RAL 7016

**HERSTELLER****ARTIKEL-NR.**

5037-030120

**E-NUMMER**

941200329