

- Unsere neue professionelle Wand- und Deckenleuchte DOTLUX LIGHTBAR ist für die Aufbaumontage in Innenräumen geeignet.
- Sie verfügt über ein robustes Metallgehäuse
- Die Abdeckung aus Polycarbonat erzeugt eine gleichmäßige und angenehme Lichtverteilung
- Über DOTLUX Color Select ist eine einfache Auswahl zwischen verschiedenen Lichtfarben möglich (3000/4000/5000 Kelvin)
- Anpassbare Leistung durch Power Select
- Hohe Farbwiedergabe



PROLINE LIGHTBAR



GEHÄUSE	Metall
ABDECKUNG	Polycarbonat
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	- 20°C – + 50°C
L70/B50 25°C LEBENSDAUER	50.000 h



ZUBEHÖR

ZER-MONTAGESET MIT 1,5 M ABHÄNGUNG

ARTIKEL-NR.	5431
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €

FERNBEDIENUNG FÜR LIGHTBARsensor

ARTIKEL-NR.	5430
NETTO-LISTENPREIS	8,99 €



Einfache Montage durch am Gehäuse befestigtes Lichtmodul



LIGHTBAR

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
1175 x 62 x 70 mm	24 / 30 / 35 / 40 W	3.300/ 4.200/ 4.800/ 5.500 lm	138 lm / W	69,90 €	5417-099120
1475 x 62 x 70 mm	33/ 41/ 49/ 57 W	4.700/ 5.900/ 7.000/ 8.000 lm	143 lm / W	79,90 €	5420-099120

LIGHTBARsensor

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
1175 x 62 x 70 mm	24 / 30 / 35 / 40 W	3.300/ 4.200/ 4.800/ 5.500 lm	138 lm / W	109,00 €	5418-099120
1475 x 62 x 70 mm	33/ 41/ 49/ 57 W	4.700/ 5.900/ 7.000/ 8.000 lm	143 lm / W	119,00 €	5421-099120

LIGHTBARexit



- Notstrom Akku Kit für 3 h Leuchtdauer

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
1175 x 62 x 70 mm	24 / 30 / 35 / 40 W	3.300/ 4.200/ 4.800/ 5.500 lm	138 lm / W	179,00 €	5419-099120
1475 x 62 x 70 mm	33/ 41/ 49/ 57 W	4.700/ 5.900/ 7.000/ 8.000 lm	143 lm / W	189,00 €	5422-099120