

- Langlebige, ausgeschäumte Polyurethan Dichtung sorgt für perfekte Dichtheit IP66 / IP69
- Hochwertigste Komponenten von Tridonic und TCI ermöglichen überdurchschnittliche Lebensdauer L90B10 50.000h
- Eine Leuchte für alle Leistungsanforderungen: POWERSELECT in 4 Stufen (31/39/47/54 Watt)
- Glasfaserverstärkte Polyamidverschlüsse inklusive 4 Diebstahlsicherungsschrauben
- Durchverdrahtbar mit einer internen 3-poligen Leuchten-Anschlussklemme
- Lieferung mit zwei vollwertigen Kabelverschraubungen (inkl. einem Blindstopfen) . Montagezubehör wird mitgeliefert (Ketten-/Decken-/Wandmontage) inkl. drei Prägungen für Kabeleinlässe auf der Rückwand
- Variable Befestigungsabstände erleichtern den 1:1 Austausch bestehender Leuchten. (970-1230mm)
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdeten Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Geeignet für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Auch für Bereiche, die nach dem International Featured Standard (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) zertifiziert sind.
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbaren Markenkomponenten (Tridonic Vorschaltgerät und TCI LED Module) für niedrigste Wartungskosten



**PROLINE MISTRALbasic**



GEHÄUSE	metall
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrosten
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	- 25°C – + 50°C
L90/B10 25°C <b>LEBENSDAUER</b>	50.000 h



120 cm	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	NETTO- EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	1.175 x 98 x 84 mm	43 W	max. 6000 lm	139 lm / W	69,90 €	<b>5456-040120</b>

150 cm	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	NETTO- EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	1.455 x 98 x 84 mm	54 W	max. 7440 lm	137 lm / W	69,90 €	<b>5458-040120</b>

