

- Auswechselbarer Akku mit einer Kapazität von 3 Stunden
- Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Nur für eine Bereitschaftsschaltung geeignet. Wird die Leuchte mit Netzstrom versorgt, lädt der integrierte Akku und die Leuchte befindet sich im Stand-by-Betrieb.
- Inkl. zwei leicht zu wechselnde Linsen:
 - Flurbeleuchtung (asymmetrisch)
 - Breitstrahlend
- Automatischer Selbsttest mit integrierter Betriebsstatus-Kontroll-LED

Einbau- und Aufbau-
leuchte in
einem



PROLINE EXITtop

GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABMESSUNGEN	Ø 140 mm, 62 mm
FARBTEMPERATUR	5.000 K / tageslichtweiß
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	240 lm
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

SCHWARZES EIN-/AUFBAUGEHÄUSE
FÜR 3679-1 UND 5098

ARTIKEL-NR. 5102

NETTO-LISTENPREIS 21,99 €



IP65-GEHÄUSE FÜR 3679-1 UND 5098

ARTIKEL-NR. 5233

ABMESSUNGEN Ø 175 mm, 78 mm

NETTO-LISTENPREIS 52,90 €



ERSATZAKKU FÜR 3679-1

ARTIKEL-NR. 300154

NETTO-LISTENPREIS 29,99 €



ERSATZAKKU FÜR 5098

ARTIKEL-NR. 300155

NETTO-LISTENPREIS 39,90 €