

- Stand-alone-Sensor-Downlight mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Fixierte Werte von 20 Lux für den Tageslichtsensor und Abschaltautomatik von 120 Sekunden beim Bewegungssensor
- Schnelle, platzsparende Montage mit durchverdrahtbarer Schnellanschlussbox
- Für Einbauöffnungen mit 75 mm Durchmesser
- Blendfreies Leuchtendesign durch zurückgesetzte Optik



ECOLINE SENSOLight



| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| HERSTELLER ARTIKEL-NR. | 6421-030036 |
| E-NUMMER | 941471119 |
| GEHÄUSE | Aluminium, weiß |
| ABMESSUNGEN | Ø 85, 50 mm |
| EINBAUÖFFNUNG | Ø 75 mm |
| SENSOR | Tageslichtsensor Bewegungssensor |
| FARBTEMPERATUR | 3.000 K |
| FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 92 |
| EINGANGSSPANNUNG | 220 - 240 V AC |
| NETTO-LICHTSTROM | 1.050 lm |
| LEISTUNGS-AUFNAHME | 12 W |
| EFFIZIENZ | 87 lm/W |
| TEMPERATURBEREICH | -30 °C bis +50 °C |
| NUTZLEBENSDAUER | 40.000 h |
| BRUTTO- VERKAUFSPREIS | CHF 51,05 |



Erfassungsbereich des Sensors:
120° auf 3 m Entfernung



Inklusive praktischen 3-poligen Anschlussverbinder,
der eine einfache Installation ermöglicht