- Bei Stromausfall sorgt das Akku-Kit für eine Notbeleuchtung von Konstantstrombetriebenen LED-Leuchten, welche dann durch den internen Akku versorgt werden
- Bei ausgeschaltetem Licht und Ausfall des Netzstroms startet ebenfalls der Notstrombetrieb
- Universell einsetzbar für alle LED Leuchten mit externen Vorschaltgeräten
- Betriebsstatus-LED mit Einbaufassung und ein Testschalter für die externe Montage beiliegend
- Das Akku-Kit ersetzt nicht das Netzteil der LED Leuchte
- Die Nachrüstung oder Erweiterung eines Akku-Kits ermöglicht den Einsatz als Notbeleuchtung



TAUSCH-



PROLINE AKKU-KITexit

BATTERIE	LiFePO4
BATTERIEEINSPEISUNG	dezentral (Einzelbatterie)
NETZTEIL	Passend für alle Leuchten mit externen Netzteilen
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
AUSGANGSSTROM	Notbetrieb automatisch regulierend
TEMPERATURREREICH	∩ °C his +55 °C



















STAND-ALONE

Kompakte Bauform

ANSCHLUSSKABEL

LEUCHTDAUER

min. 3 h bei 1,9 W

min. 3 h bei 1,8 W

Automatische Selbsttestfunktion



ABMESSUNGEN

199 × 55 × 25 mm **NOTBETRIEB**:

199 × 55 × 25 mm **NOTBETRIEB**: 1,8 W bei 3 h

LEISTUNGS-

AUFNAHME

1,9 W bei 3 h 0,8 W bei 8 h LADEBETRIEB:

3 W STANDBY: <0,5 W

2,9 W bei 2 h 3,5 W bei 1,5 h LADEBETRIEB:

2,5 W STANDBY:

<0,5 W



EINBAU

Lineare Bauform

Automatische Selbsttestfunktion (bei ARTIKEL-NR. 4343-2)

LEUCHTDAUER min. 3 h bei 3,6 W	ABMESSUNGEN 158 × 30 × 21 mm	LEISTUNGS- AUFNAHME NOTBETRIEB: 3,6 W LADEBETRIEB: 2,5 W STANDBY: < 0,5 W	AUSGANGS- SPANNUNG 50 – 200 V DC	NETTO- LISTENPREIS 119,00 €	ARTIKEL-NR. 5556
min. 3 h bei 5 W	158 × 30 × 21 mm	NOTBETRIEB: 5 W LADEBETRIEB: 3,8 W STANDBY: < 0,5 W	10 – 90 V DC	119,00€	4343-2