

- Luminaire suspendu élégant au design moderne avec la puissance d'un projecteur d'intérieur
- COLORselect en 3000K / 3500K / 4000K, adapté à chaque utilisation
- Grâce à deux blocs d'alimentation séparés, le CAPPUCCINO (art. n° 6247-099090) dispose d'une fonction POWERselect par commutation de phase. Cela permet de commuter facilement le niveau de puissance du luminaire, même à des hauteurs d'encastrement élevées, et est en outre parfait pour une utilisation dans des endroits où l'on a besoin de différentes quantités de lumière à différents moments
- Utilisation polyvalente dans les magasins, les salles de séjour, les entrepôts, etc.
- Réflecteur stable en polycarbonate inclus
- Adapté aux postes de travail informatisés grâce à UGR <19



PROLINE CAPPUCCINO



BOÎTIER	Aluminium
DIMENSIONS	Ø 330 × 456
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 3.500 K 4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 AC/DC
EFFICACITÉ	140 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h



ACCESSOIRES


SET DE SUSPENSION BLANC, BALDAQUIN DE PLAFOND, Y COMPRIS 2M DE CÂBLE EN ACIER

ARTICLE N°	6249
E-N°	941960949
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 32,00



REMARQUE :

Pour l'Article N° 6247-099090, deux blocs d'alimentation intégrés permettent les niveaux de puissance prédéfinis suivants : 30 / 44 / 74 W. Cela permet d'utiliser le luminaire de manière flexible et en économisant de l'énergie.



PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
30/44/74 W	4.200/6.160/10.360 lm	CHF 305,90	6247-099090	941014139

PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
max. 80 W	max. 11.200 lm	CHF 421,10	6248-099090	941014149