

- Module LED MAGNET universel doté d'un pilote intégré pour un remplacement simple et rapide des ampoules dans les plafonniers et les appliques murales existant
- Des pieds magnétiques particulièrement élevés permettant un montage au-dessus du câblage existant
- Haute efficacité allant jusqu'à 160 lm/W grâce à des LED à faible consommation d'électricité, ce qui garantit une longue durée de vie
- Lentilles spéciales ayant un angle de diffusion de 170° assurant une répartition de la lumière absolument exempte d'ombres, même dans des luminaires plus grands qui atteignent 900 mm
- Nos QUICK-FIXplus disposent de la norme DIN EN60598-2-22:2014. Cette norme confirme l'homologation dans le domaine de l'éclairage de secours
- Remplacement sans outil du module LED, même par un non-spécialiste, grâce à la fiche du système AC



## PROLINE QUICK-FIXplus

CÂBLE DE RACCORDEMENT	25 cm, extrémité ouverte
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 - 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE DES LED	50.000 h



### REMARQUE :

Les luminaires à grande surface peuvent également être équipés de plusieurs QUICK-FIXplus afin d'obtenir des valeurs de lumens aussi élevées que possible.



## ACCESSOIRES

POINT DE COMMUTATION DU COURANT DE SECOURS POUR LES SYSTÈMES GESSLER

ARTICLE N°	4189
E-N°	941904619
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 89,45



AIGUILLAGE DE COMMUTATION AVEC MODULE DE SURVEILLANCE POUR LES SYSTÈMES GESSLER/SIBELON

ARTICLE N°	4335
E-N°	941006139
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 127,85





**NOUVEAU**  
**8 W**



140 – 150 lm/W  
Ø 120, 40 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	1.120 lm	CHF 33,25	3376-130170	941801559
4.000 K	1.200 lm		3377-140170	941801599

**NOUVEAU**  
**12 W**



152 – 158 lm/W  
Ø 180, 40 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	1.820 lm	CHF 43,40	3378-130170	941801549
4.000 K	1.900 lm		3379-140170	941801589

**NOUVEAU**  
**11 + 4 W**



143 – 158 lm/W  
Ø 180, 40 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	1.650 / 570 lm	CHF 72,85	3487-130170	suit
4.000 K	1.750 / 620 lm		3487-140170	suit

**NOUVEAU**  
**19 W**



153 – 160 lm/W  
Ø 240, 40 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	2.900 lm	CHF 67,70	3380-130170	941801569
4.000 K	3.040 lm		3381-140170	941801579

**NOUVEAU**  
**34 + 4 W**



108 – 147 lm/W  
Ø 300, 45 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	5.000 / 430 lm	CHF 102,25	6207-030170	941301999
4.000 K	5.210 / 460 lm		6207-040170	941301989

