

- "ONE FOR ALL" Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse (IP65) aus bruchsicherem Polycarbonat
- Auswechselbarer LiFePO4 Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb < 0,5 Watt
- Automatische Selbsttest-Funktion
- Inklusive 4 selbstklebenden Standardpiktogrammen



## PROLINE EXIT

ARTIKEL-NR.	5389
ABMESSUNGEN	349 x 107 x 64 mm
GEWICHT	0,59 kg
ERKENNUNGSWEITE	20 m
FARBTEMPERATUR	6.000 K / tageslichtweiß
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	AC 380 lm / Akku 240 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	3,8 W Dauerbetrieb < 0,5 W Standby
EFFIZIENZ	100 lm / W
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	89,90 €



## ZUBEHÖR

ERSATZAKKU LiFePO4 / 3,2 V / 1000 mAh	
ARTIKEL-NR.	5395
NETTO-LISTENPREIS	26,99 €

PIKTOGRAMMSET DIAGONAL	
ARTIKEL-NR.	5393
NETTO-LISTENPREIS	8,99 €

PIKTOGRAMMSET	
ARTIKEL-NR.	5394
NETTO-LISTENPREIS	7,99 €