

- LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP Nano zur blendfreien Lichtverteilung
- UGR<19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- Niedrig bestromte LEDs in Verbindung mit großflächiger, rückseitiger Kühlung garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten
- Verschiedene Leistungsstufen durch unterschiedliche Netzteile



FLAT



GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 9016
ABDECKUNG	satinert
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
BETRIEBSSPANNUNG	30 – 42 V DC
BETRIEBSSTROM	950 mA bei FLATeco 1050mA bei FLATevo
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 40 W bei FLATeco max. 36 W bei FLATevo



ZUBEHÖR*

STANDARD NETZTEIL 40 W, NICHT DIMMBAR

ARTIKEL-NR. **2840-1**

NETTO-LISTENPREIS 25,36 €



NETZTEIL 42 W, DIREKT DURCHVERDRAHTBAR

NEU

ARTIKEL-NR. **5334**

NETTO-LISTENPREIS 25,36 €



Backlight-Technologie in robuster Bauweise



KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-1)
NOTBELEUCHTUNG



PROLINE FLATevo



NEU

NETTO-LICHTSTROM	ABMESSUNGEN	L80/B10 25°C LEBENSDAUER	EFFIZIENZ	TEMPERATUR- BEREICH	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
max. 4.320 lm	595 x 595 x 35 mm	ca. 50.000 h	max. 120 lm/W	-10 °C bis +40 °C	65,90 €	5379-040120
max. 4.320 lm	620 x 620 x 30 mm	ca. 50.000 h	max. 120 lm/W	-10 °C bis +40 °C	73,88 €	4826-040120

LEISTUNGSBEISPIELE
ABH. VON NETZTEIL*
40W bei 1050 mA
36W bei 950 mA
27W bei 700 mA
20W bei 500 mA
14W bei 350 mA

ECOLINE FLATeco



NETTO-LICHTSTROM	ABMESSUNGEN	L70/B10 25°C LEBENSDAUER	EFFIZIENZ	TEMPERATUR- BEREICH	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
max. 4.000 lm	595 x 595 x 32 mm	ca. 50.000 h	max. 100 lm/W	-10 °C bis +45 °C	59,09 €	3665-240120

LEISTUNGSBEISPIELE
ABH. VON NETZTEIL*
40 W bei 950 mA
30 W bei 700 mA
21 W bei 500 mA
15 W bei 350 mA

*Passende Netzteile finden Sie auf den Folgeseiten unter "Netzteile".