


- Einfach transportierbar durch kompakte Bauweise und einem ergonomischen Tragegriff
- Hohe Standfestigkeit mit integriertem Dreibeinstativ garantiert sicheres Arbeiten
- 2 m flexible H07RNF-Gummileitung für den Einsatz auf der Baustelle oder im Freien
- Der WORKERrocket ist mit einer zusätzlichen Steckdose IP 54 ausgestattet
- Für eine blendfreie rundum Beleuchtung sorgt der 360° Abstrahlwinkel
- Natürliche Farbwiedergabe durch CRI >92
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse IP 54
- Integrierte Kabelhalterung



PROLINE WORKERrocket



ARTIKEL-NR.	5353-050360
GEHÄUSE	ABS, gelb
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
ABMESSUNGEN	805 x 636 x 1.352 mm
KABELLÄNGE	200 cm
GEWICHT	4 kg
FARBTEMPERATUR	5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	6.000 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	70 W
EFFIZIENZ	86 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C – +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	30.000 h
L70/B50 25°C LEBENSDAUER	45.000 h
NETTO-LISTENPREIS	209,00 €



Abstrahlcharakteristik



Schalter und Schuko-Steckdose auf der Rückseite mit IP 54 Schutz



Kleinstmögliche Transportmaß



Praktische Kabelaufhängung auf der Rückseite

